



VERSIONI E CODIFICHE VERSION AND CODES

N.C. Normalmente chiusa bidirezionale. Con ingresso sotto l'otturatore si evita il colpo d'ariete.

N.C. Normally Closed bidirectional. With the flow coming from below the plug you avoid the water hammer.

Con ingresso sotto l'otturatore *With the flow from below the plug*

CODICE CODE AISI 316	CODICE BRONZO CODE BRONZE	Filettatura Threading	DN	Kv m ³ /h	Ø Testa comando Ø Control head	P comando bar P control bar		P intercettata P operating ΔP max. bar	Peso Weight Kg. AISI 316	Peso Weight Kg. BRONZO
						Min	Max			
J4SPG1403	J9SPG1403	3/8"	15	4,5	40	4,2	10	16	1	1,1
J4SPG1603	J9SPG1603	3/8"	15	4,9	50	4	10	16	1,1	1,1
J4SPG1404	J9SPG1404	1/2"	15	5,3	40	4,2	10	16	1	1
J4SPG1604	J9SPG1604	1/2"	15	5,7	50	4	10	16	1	1
J4SPG1405	----	3/4"	20	9,2	40	4,2	10	8	1,2	---
J4SPG1605	J9SPG1605	3/4"	20	10,5	50	4	10	10	1,2	1,2
J4SPG1805	J9SPG1805	3/4"	20	10,8	63	4	10	16	1,2	1,2
J4SPG1806	J9SPG1806	1"	25	20	63	4	10	11	1,6	1,6
J4SPG2106	J9SPG2106	1"	25	20	90	4	8	16	1,7	1,7
J4SPG2107	J9SPG2107	1"1/4	32	29	90	4	8	14	3	3
J4SPG2108	J9SPG2108	1"1/2	40	46	90	4	8	11	3,4	3,4
J4SPG2308	J9SPG2308	1"1/2	40	46,5	110	4	8	16	4	4
J4SPG2309	J9SPG2309	2"	50	67	110	4	8	10	5,3	5,3

Con ingresso sopra l'otturatore consultare i diagrammi sottostanti
With the flow from above the plug consult the under diagrams

Nei diagrammi le linee tratteggiate indicano le versioni disponibili a richiesta
In the diagrams the dash lines indicate versions available on request

