



VERSIONI E CODIFICHE VERSION AND CODES

N.A. Normalmente aperta con ingresso sotto l'otturatore

N.O. Normally Open with flow from below the plug

CODICE CODE AISI 316	CODICE BRONZO CODE BRONZE	Filettatura Threading	DN	Kv m ³ /h	Ø Testa comando Ø Control head	P comando bar P control bar		P intercettata P operating ΔP max. bar	Peso Weight Kg. AISI 316	Peso Weight Kg. BRONZO
						Min	Max			
J4APG1603	J9APG1603	3/8"	15	4,9	50	1,8	10	diagram n° 9	1	1
J4APG1604	J9APG1604	1/2"	15	5,7	50	1,8	10	diagram n° 9	1	1
J4APG1605	J9APG1605	3/4"	20	10,5	50	1,8	10	diagram n° 9	1,2	1,2
J4APG1806	J9APG1806	1"	25	20	63	1,8	10	diagram n° 10	1,6	1,6
J4APG1807	J9APG1807	1"1/4	32	28,5	63	1,8	10	diagram n° 10	2	2
J4APG2108	J9APG2108	1"1/2	40	46	90	1,8	8	diagram n° 11	3,7	3,7
J4APG2309	J9APG2309	2"	50	67	110	1,8	8	diagram n° 12	7,6	7,6

Nei diagrammi le linee tratteggiate indicano le versioni disponibili a richiesta
In the diagrams the dash lines indicate versions available on request

